

## Datenblatt

### Kabelgurt VL-KG x/40

Technische Daten	
Gegenstand / Typ	Kabelgurten x 40 Mit Flausch- und Haftklettband aufgenäht
Endgarnitur	Eins, 2 gedrückte Metallringe 6 x 42mm
Veredlung	Elektrisch isolierend / 20000 Mega Ohm
Breite	40mm
Länge	350 / 420 / 600 / 900 mm
Material	PP-Band, schwarz, RAL 9005
Festigkeit (Lashing Capacity LC / Bruchkraft BK)	alle 5m = LC 8'400 daN / BK 16'800 daN
Wartung und Unterhalt	
Gurtband	In der Summe max 10% Beschädigung
Endgarnituren	Gereinigt, sauber und fuselfrei halten

Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichnete Ware / Ausrüstung aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Anforderungen der betreffenden EN-Richtlinie(n) entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung / Ergänzung der Ware / Ausrüstung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit. Weiterhin verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, wenn die Ware / Ausrüstung nicht entsprechend den in der Benutzerinformation aufgezeigten bestimmungsgemässen Einsatzfällen eingesetzt wird und die ggf. regelmässig durchzuführenden Überprüfungen nicht ausgeführt werden.

**Vor dem Betriebseinsatz ist immer eine Kontrolle der Ware / Ausrüstung auf Unversehrtheit und Funktion durchzuführen.**