

## Datenblatt

### Kabelgurt VL-UG 800/25

Technische Daten	
Gegenstand / Typ	UK35 S Umreifungsgurt mit Metall-Klemmschloss
Angewendete harmonisierte Norm	EN 12195-2
Datums Label:	
Gurtband	Flach gewebt, schwarz, RAL 9017
Material	Polyester
Breite	25mm
Länge	800mm
Endgarnitur	Metall-Klemmschloss K035 S
Veredlung	Elektrisch isolierend / >999 Mega Ohm
Festigkeit (Lashing Capacity LC / Bruchkraft BK)	LC 350 daN / BK 700 daN
Sicherheitsfaktor	2 : 1
Wartung und Unterhalt	
Gurtband	Keine Einrisse grosser als 10% der Gurtbandbreite
Endgarnituren	Keine Deformierung, Risse, Einkerbungen, Beschädigungen der Isolationsschicht

Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichnete Ware / Ausrüstung aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Anforderungen der betreffenden EN-Richtlinie(n) entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung / Ergänzung der Ware / Ausrüstung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit. Weiterhin verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, wenn die Ware / Ausrüstung nicht entsprechend den in der Benutzerinformation aufgezeigten bestimmungsgemässen Einsatzfällen eingesetzt wird und die ggf. regelmässig durchzuführenden Überprüfungen nicht ausgeführt werden.

**Vor dem Betriebseinsatz ist immer eine Kontrolle der Ware / Ausrüstung auf Unversehrtheit und Funktion durchzuführen.**