



Freiluft Aufschiebe-Endverschluss aus Silikon

STANDARDS

Tests HD 629.1 S2

ANWENDUNG

Vorfabrizierter, werkgeprüfter Endverschlusskörper mit integrierter Feldsteuerung. Leiter- und Schirmanschluss, Abdichtmaterial, Montagehilfsmaterial und Montageanleitung

Bei Bestellung sind anzugeben:

- Kabeltyp
- Durchmesser über Isolation
- Schirmkonstruktion, gewünschter Schirmanschluss
- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse

Seperat zu Bestellen sind:

- Erdanschluss für Band- oder Rohrschirm
- Befestigungsbride
- Aufteilkappe für Dreileiterkabel
- Klemme für den Anschluss an das Freileitungsseil

EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

Durchmesser über Isolation, Bereich

20.9 ... 35 mm

KABELTYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10557958	AMV-J-AFS24.2/025-95SM12(3SS)	20.9 ... 35	25 ... 95
10557977	AMV-J-AFS24.2/025-95SD20(3SS)	20.9 ... 35	25 ... 95
10557959	AMV-J-AFS24.2/095-240SM12(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557970	AMV-J-AFS24.2/095-240SM16(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557978	AMV-J-AFS24.2/095-240SD20(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557971	AMV-J-AFS24.2/120-300SM12(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300
10557972	AMV-J-AFS24.2/120-300SM16(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300
10557979	AMV-J-AFS24.2/120-300SD30(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300

KABELTYPE: XDCUT, XDALT, XDMZ, XDALZ, XDCUN, N(A)2XHS(FL)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10557973	AMV-J-AFSE24.2/025-95SM12(3SS)	20.9 ... 35	25 ... 95
10557980	AMV-J-AFSE24.2/025-95SD20(3SS)	20.9 ... 35	25 ... 95
10557974	AMV-J-AFSE24.2/095-240SM12(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557975	AMV-J-AFSE24.2/095-240SM16(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557981	AMV-J-AFSE24.2/095-240SD20(3SS)	20.9 ... 35	95 ... 240
10557957	AMV-J-AFSE24.2/120-300SM12(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300
10557976	AMV-J-AFSE24.2/120-300SM16(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300
10557982	AMV-J-AFSE24.2/120-300SD30(3SS)	20.9 ... 35	120 ... 300