



T-Kupplungsteckendverschluss 630 A (1250 A) für Doppelanschluss mit 480TB/G -484TB/G - 489TB/G

STANDARDS

Produkt CENELEC EN 50180

Tests CENELEC HD 629.1

International IEC 60137

LIEFERUMFANG

Vorfabrizierter, werkgeprüfter Endverschlusskörper mit integrierter Feldsteuerung und dickwandigem, leitfähigem Aussenmantel. Leiterkontakt, Schirmanschluss, Kabeladapter, Montagehilfsmaterial und Montageanleitung

Bei Bestellung sind anzugeben:

- Kabeltyp
- Durchmesser über Isolation
- Schirmkonstruktion, Material
- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse

Seperat zu Bestellen sind:

- Befestigungsbride
- Aufteilkappe für Dreileiterkabel

Verpackungseinheit: Set 3 Stk

KABELTYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y 12/20KV

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220395	AMV-C-K804PBG-15/025-050S(3)	16 ... 22	25 ... 50
10220396	AMV-C-K804PBG-19/095-150S(3)	20 ... 26.5	95 ... 150
10220397	AMV-C-K804PBG-22/150-240S(3)	23.5 ... 31	150 ... 240
10220398	AMV-C-K804PBG-27/240-300S(3)	28.5 ... 37.5	240 ... 300
10220399	AMV-C-K804PBG-32/400-500S(3)	34 ... 42.5	400 ... 500
10220400	AMV-C-K804PBG-37/630S(3)	39 ... 48.5	-

KABELTYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y 18/30 KV

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220401	AMV-C-M484PBG-19/025-050S(3)	20 ... 26.5	25 ... 50
10220402	AMV-C-M804PBG-22/050-150S(3)	23.5 ... 31	50 ... 150
10220535	AMV-C-M804PBG-27/240S(3)	28.5 ... 37.5	-

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220434	AMV-C-M804PBG-27/185-300S(3)	28.5 ... 37.5	185 ... 300
10220435	AMV-C-M804PBG-37/400-630S(3)	39 ... 48.5	400 ... 630

KABELTYPE: XDCUT, XDALT, XDMZ, XDALZ, XDCUN, N(A)2XH5(FL)2Y 12/20 KV

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220403	AMV-C-K804PBGE-15/025-050S(3)	16 ... 22	25 ... 50
10220524	AMV-C-K804PBGE-19/095-150S(3)	20 ... 26.5	95 ... 150
10220525	AMV-C-K804PBGE-22/150-240S(3)	23.5 ... 31	150 ... 240
10220526	AMV-C-K804PBGE-27/240-300S(3)	28.5 ... 37.5	240 ... 300
10220527	AMV-C-K804PBGE-32/400-500S(3)	34 ... 42.5	400 ... 500
10220528	AMV-C-K804PBGE-37/630S(3)	39 ... 48.5	-

KABELTYPE: XDCUT, XDALT, XDMZ, XDALZ, XDCUN, N(A)2XH5(FL)2Y 18/30 KV

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220529	AMV-C-M804PBGE-19/025-050S(3)	20 ... 26.5	25 ... 50
10220530	AMV-C-M804PBGE-22/050-150S(3)	23.5 ... 31	50 ... 150
10220536	AMV-C-M804PBGE-27/240S(3)	28.5 ... 37.5	-
10220531	AMV-C-M804PBGE-27/185-300S(3)	28.5 ... 37.5	185 ... 300
10220532	AMV-C-M804PBGE-37/400-630S(3)	39 ... 48.5	400 ... 630

VERKAUFS- UND LIEFERINFORMATIONEN

Set of 3 pieces