

**SMH****Warmschrumpf-Verbindungsmuffe**

für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit

Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Spannungsebene

- U_0/U_m 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen


- DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig



Maße

**Lieferumfang**

Außenmuffe, Innenmuffen, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Typ	L1 mm	Kunststoffkabel			Art.-Nr.
		1x	4x	5x	
		unarmiert			
		Nennquerschnitt pro Ader mm ²			
SMH1	35-70	400	35 - 70		150158
	95-240	500	95 - 240		150160
	150-300	500	150 - 300		150161
	300-500	600	300 - 500		150162
SMH4	1.5-6	200		1,5 - 6	145246
	1.5-16	400		1,5 - 16	145249
	6-25	500		6 - 25	145296
	16-50	600		16 - 50	145320
	25-95	600		25 - 95	145332
	25-150	700		25 - 150	145282
	95-300	1000		95 - 300	145342
SMH5	1.5-6	250		1,5 - 6	145255
	1.5-10	250		1,5 - 10	145257
	1.5-16	400		1,5 - 16	145338
	16-25	500		16 - 25	145295
	35-95	500		35 - 95	126745
	120-240	800		120 - 240	126665